

Verpackungsinhalt:

- VT 4.0 mit eingelegerter CR2450 Batterie.
- CD (Handbuch, Oceanlog PC-Schnittstellenprogramm und Treiber).

Enthalten oder optional:


- Transmitter mit eingelegerter CR2 Batterie.
- Linsenschutz.
- Armbandverlängerung.

Knopfbedätigung

- S<2 - zugreifen.
A<2 - nach oben.
M<2 - nach unten.
S<2 - speichern.

Zum Aktivieren
Drücken/loslassen eines Knopfs.

NORM
(Oberfläche)




2 S.
Kurzverfahren
zu Haupt

HAUPT MENÜ
Fly/Desat*
Plan*
Log
Set Menü
OP-Modus
History
VT 4.0 ID
Batt/TMT
Tauch
Vorschau

ALT 1 Letzte - SI Max. Tiefe, EDT
ALT 2 Zeit, Temp, Höhe
ALT 3 O₂%, PO₂ Set, FO₂-1 Set

SET MENÜ
F (FO₂)*
A - (Alarme)
U - (Dienstprogramme)
T - (Zeit)
S (Kurzverfahren)
D (Tauch Haupt)
P (Vorschau)

KOMPASS
(Oberfläche)



Kurzverfahren

2 S.
(wenn REF)

KOMPASS MENÜ
Norden
Referenz
Kalibrieren
Set Deklin.


REF MENÜ
Set
Umkehren

Umkehr
Zielrichtung
180

OP-Modus
wählen

Lesen und verstehen Sie das Bedienungshandbuch und das Sicherheits- und Referenzhandbuch

GAUG
(Oberfläche)




2 S.
Kurzverfahren
zu Haupt

HAUPT MENÜ

ALT 1 Letzte - SI Max. Tiefe, EDT
ALT 2 Zeit, Temp, Höhe
ALT 3 Druckschn. Tiefe, EDT
(von Wiederholungs-TG)

Elemente Set-Menü
ähnlich wie in NORM
außer mit * markierte
Elemente.

FREE
(Oberfläche)



Kurzverfahren

2 S.
zu Haupt

HAUPT MENÜ
CD-Timer
Set Menü
OP-Modus

ALT 1 Letzte - SI Max. Tiefe, EDT
ALT 2 Zeit, Höhe




SET MENÜ
S (Kurzverfahren)
D (Tauch Haupt)
A - (Alarme)

NORM (Oberfläche)

auf 1,5 m (5 ft.)
für 5 Sek. auf 0,6 m (2 ft.)
für 1 Sek.

NORM (Tauch-Hauptbildschirm)

Keine Nullzeit Haupt




Schalter.
Bestätigen < 2 S.

Tiefenstopp Haupt



bei 1/2 max. Tiefe für
2 Min nach Tiefen von
> 24 m (80 ft.)


Sicherheitsstopp Haupt



(Tiefe/eingest. Zeit) (Laufzeit-Timer)

< 2 S. ↓ Start-/
Stopptimer 2 S. ↓ Timer
zurücksetzen

KOMPASS (Tauchen)





M A (wenn REF)
< 2 S. ↓

REF MENÜ
Set
Umkehren < 2 S. ↓
Umkehr
Zielrichtung
180

GAUG (Oberfläche)

auf 1,5 m (5 ft.)
für 5 Sek. auf 0,6 m (2 ft.)
für 1 Sek.

GAUG (Tauchen)



Schalter.
Bestätigen < 2 S.

FREE (Oberfläche)

auf 1,5 m (5 ft.)
für 5 Sek. auf 0,6 m (2 ft.)
für 1 Sek.

FREE (Tauchen)

